

## Adaptador de USB 3.1 Gen 1 USB-C a VGA (M/H), Compatible con Thunderbolt 3, 2048 x 1152 (1080p)

NÚMERO DE MODELO: **U444-06N-VGA**



Conecta su TV, monitor o proyector VGA al puerto USB-C o Thunderbolt 3 en su tableta, laptop, notebook, MacBook, Chromebook, smartphone o PC.

### General

El Adaptador USB 3.1 Gen 1 USB-C a VGA (M/H) U444-06N-VGA le ayuda a transmitir video 1080p de su tableta, laptop, Chromebook, MacBook, smartphone o PC a un televisor, monitor o proyector equipado con VGA. Es una herramienta ideal para presentaciones de video en salas de conferencias y salones de clases, edición de múltiples documentos en una pantalla más grande o streaming de video para señalización digital en nítido 1080p.

Puede extender el video desde su pantalla primaria a otra, duplicar el mismo video en ambas pantallas o cambiar la pantalla secundaria a su primaria.

Conecte la clavija USB-C reversible al puerto USB-C o Thunderbolt™ 3 de su dispositivo fuente. La clavija USB-C sin errores de conexión se conecta en cualquier dirección para garantizar siempre una conexión rápida y fácil. A continuación, conecte el puerto VGA a su televisor mediante un cable VGA (vendido por separado).

El adaptador U444-06N-VGA soporta resoluciones de video HD de hasta 2048 x 1152 (incluyendo 1080p) @ 60 Hz y tasas de transferencia de datos USB 3.1 Gen 1 hasta 5 Gbps. Puede utilizar hasta seis adaptadores para conectar seis pantallas adicionales a un dispositivo de Windows al mismo tiempo.

### Características

#### Conecta una Pantalla VGA a Su Dispositivo USB-C o Thunderbolt 3

- Ideal para presentaciones de video, edición de varios documentos o streaming de video para señalización digital

### Destacado

- Soporta resoluciones de video HD de hasta 2048 x 1152 (1080p) @ 60 Hz
- Soporta tasas de transferencia de datos USB 3.1 Gen 1 de hasta 5 Gbps
- Se activa automáticamente desde los modos de hibernación y suspensión
- La clavija USB-C reversible se conecta en cualquier dirección
- Se incluye un CD con el controlador para compatibilidad del dispositivo

### Requisitos del Sistema

- Dispositivo fuente con puerto USB-C o Thunderbolt 3
- Compatible con Windows 7 y posterior o Mac OS X 10.8.5 y posterior (versiones de 32 y 64 bits)
- Soporta además tabletas Surface que operen con Windows 8 u 8.1 no RT
- Dispositivo de Pantalla con entrada VGA

### El Paquete Incluye

- U444-06N-VGA – Adaptador USB 3.1 Gen 1 USB-C a VGA (M/H)
- CD de controladores
- Manual del Propietario

- Soporta tasas de transferencia de datos USB 3.1 Gen 1 de hasta 5 Gbps
- Compatible con computadoras Windows y Mac.
- Agregue hasta 6 adaptadores para conectar 6 pantallas a un dispositivo fuente de Windows

#### Aplicaciones Comunes

- Extiende el video desde la pantalla principal a otra
- Duplica el mismo video en 2 pantallas
- Convierte una pantalla secundaria en su pantalla principal

#### Video Nítido 1080p

- Soporta resoluciones de video HD de hasta 2048 x 1152 (incluyendo 1080p) @ 60 Hz
- Se restablece automáticamente desde modos de hibernación y suspensión

#### Cable Incorporado con Conector USB-C Reversible

- La clavija USB-C reversible sin errores de conexión se conecta en cualquier dirección para una conexión rápida cada vez

#### Listo para Su Uso al Instante

- Se incluye un CD con el controlador para compatibilidad del dispositivo
- Del tamaño de una tarjeta de crédito para facilitar su transporte en su bolsillo, bolso o maletín de laptop.
- Compatible con versiones anteriores de pantallas sin 1080p

## Especificaciones

| GENERALIDADES  |  |
|--|--|
| Número de Código de Producto Universal de la caja de la unidad | 037332189318   |
| Tecnología   | USB 3.1 (Gen 1); USB (todas las versiones); VGA/SVGA |
| FÍSICAS  |  |
| Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)                 | 5.200 x 5.200 x 0.910                                |
| Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)                       | 13.21 x 13.21 x 2.31                                 |
| Peso de Envío (lb)   | 0.1000   |
| Peso de Envío (kg)   | 0.05   |
| AMBIENTALES  |  |
| Rango de Temperatura de Operación                              | 10 °C a 40 °C [50 °F a 104 °F]                       |



**Tripp Lite**  
1111 W. 35th Street  
Chicago, IL 60609 USA  
Telephone: 773.869.1234  
[www.tripplite.com](http://www.tripplite.com)

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Rango de Temperatura de Almacenamiento             | -10 °C a 80 °C [14 °F a 176 °F) |
| Humedad Relativa                                   | Menos del 85%, Sin Condensación |
| <b>CONEXIONES</b>                                  |                                 |
| Lado A - Conector 1                                | USB C (MALE)                    |
| Lado B - Conector 1                                | HD15 (FEMALE)                   |
| <b>GARANTIA</b>                                    |                                 |
| Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial) | Garantía limitada de 3 años     |

© 2018 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.