

Consola KVM de 8 Puertos para Montaje en Rack con Cables de 1.8m - Teclado QWERTY
- Conmutador KVM integrado con Monitor LCD de 17" - Switch KVM LCD 1U - KVM OSD
- 50000 MTBF

ID del Producto: RKCONS1708K



Proporcionando un control centralizado de hasta ocho servidores, esta consola KVM de 8 puertos de montaje en rack le proporciona un fácil acceso a sus sistemas. Con un tamaño mínimo, se monta en un rack o gabinete de servidores utilizando sólo 1U de espacio de rack

La consola de montaje en rack de 1U cuenta con un teclado integrado, un panel táctil para un control intuitivo, y una pantalla LCD de 17 pulgadas que admite resoluciones de hasta 1280x1024.

Esta consola KVM de 8 puertos viene con todo lo que necesita para configurar nada más sacarla del empaque:

- 8 VGA KVM Cables
- Rieles de Montaje
- Tuercas y Tornillos Jaula M5

Con acceso directo a ocho sistemas o servidores, el módulo KVM de 8 puertos le proporciona la flexibilidad que necesita para integrar fácilmente la consola en su infraestructura de servidores existente.

Las consolas de rack ofrecen cómodas opciones de control montadas en rack para servidores individuales o para toda la sala de servidores. Las consolas KVM incluyen una pantalla LCD, un teclado y un trackpad, y todo ello se desliza en un espacio de rack de 1U.

La RKCONS1708K está respaldada por una garantía de 2 años de StarTech.com y un soporte técnico gratuito de por vida

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Controle un solo sistema, o varios ordenadores conectados mediante el conmutador KVM
- Mejore la eficiencia del espacio interno de su armario de servidor
- Permite administrar los conmutadores KVM y servidores montados en armarios

Características

- **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** Montaje en rack, monitor TFT de matriz activa de 17" 1280 x 1024, switch KVM VGA de 8 puertos con cables de 1.8m, teclado QWERTY completo de 99 teclas + numérico y trackpad
- **PROFESIONAL Y SEGURO:** Teclas de acceso rápido configurables, visualización en pantalla (OSD), seguridad de usuario de varios niveles, niveles de acceso de usuario/permisos de puerto y scan automático
- **DISEÑO INTEGRADO:** Combina un KVM y una consola con una fuente de alimentación integrada en 1U de espacio. Profundidad de montaje: 22" [56 cm] a [56 cm] a 35" [90 cm] (incluyendo accesorios de montaje)
- **DE GRAN RESISTENCIA:** El cajón KVM LCD está fabricado en acero durable y un diseño de carriles de gran resistencia que soporta el uso en entornos operativos de 0C a 40C con un MTBF de 50000 horas
- **PROBADO Y COMPROBADO:** Universalmente compatible con los principales servidores y está respaldada por una garantía de 2 años de StarTech.com y un soporte técnico multilingüe gratuito de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Altura U	1U
Sistema de Bloqueo	No

Soporte de Audio	No
Tamaño de Pantalla	17in
Tipo de Panel	Pantalla LCD TFT de matriz activa
Cantidad de Puertos KVM	8
Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	VGA
Soporte de Pantalla Doble	1
Montaje en Rack	Sí
Cables Incluidos	Sí
Sistema En Cascada	No

Rendimiento

Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	Sí
Control IP KVM	No
Resolución Analógica Máxima	1280 x 1024
Resoluciones Admitidas	Resolutions up to 1280 x 1024 @ 60Hz
Relación de Aspecto	5:4
Tiempo de Respuesta	5ms
Relación de Contraste	1000:1
Brillo	250 cd/m ²
Profundidad de Color	Colores de 8 bits, 16,7 M
Soporta Pixel Pitch	0.264 x 0.264 mm
Ángulo de Visión	170° (H), 160° (V)



Cantidad Máxima de Usuarios	1
Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador, Teclas de Acceso Directo y OSD (Menú en Pantalla)
MTBF	50.000 horas

Conector(es)

Interfaz(ces) de Consola	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
	2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0
Conectores del Host	8 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
Otra(s) Interfaz(ces)	1 - 15 Pin High Density D-Sub

Observaciones / Requisitos

Nota	El fondo mínimo de esta consola para montaje en rack es inferior a la longitud de la propia consola. Tenga en cuenta la longitud de la consola para montaje en rack cuando analice si se ajusta a su rack.
------	--

Indicadores

Indicadores LED	8 - Verde/rojo - Indicador LED de estado en línea/seleccionado
-----------------	--

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	International Power Cords
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	1.5A
Consumo de Energía	17W

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	HR de 10% a 80%



Características
Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Cable	6 ft
Longitud del Producto	24.5 in [62.3 cm]
Ancho del Producto	1.9 in [4.8 cm]
Altura del Producto	1.7 in [4.2 cm]
Peso del Producto	37.6 lb [17.0 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	35.4 in [90 cm]
Profundidad Mínima de Montaje	22.0 in [56 cm]

Información de la
Caja

Longitud de la Caja	24.3 in [61.7 cm]
Ancho de la Caja	3.0 in [7.6 cm]
Altura de la Caja	7.2 in [18.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	43.5 lb [19.7 kg]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Consola KVM
	8 - Cables KVM
	8 - Tuercas Jaula M5
	8 - Tornillos M5
	5 - Cables de alimentación (NA, JP, RU, UE, ANZ)
	2 - carriles de montaje



1 - Guía Rápida de Inicio

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

