

- El P002-000 no transforma el voltaje. Verifique que su dispositivo o fuente de alimentación esté dentro del rango de salida antes de usarlo.

Adaptador de Cable de Alimentación 5-15R a C14 - 15A, 125V, Negro

NÚMERO DE MODELO: P002-000



El adaptador 5-15R a C14 le permite conectar su PC u otro dispositivo con clavija NEMA 5-15P a un UPS con un tomacorriente C13.

Características

El Adaptador C14 a NEMA 5-15R Conecta Computadoras, Monitores y Otros Equipos

Este adaptador de cable listado por UL está diseñado para configuraciones de bajo voltaje para la casa u oficina. Convierte una clavija NEMA 5-15P en un conector C14 y es ideal para el cable de alimentación incorporado de un dispositivo que no coincide con el tomacorriente disponible. Puede utilizar este adaptador para conectar una computadora, monitor, impresora u otro dispositivo con clavija NEMA 5-15P a un tomacorriente de pared de CA o sistema UPS con tomacorrientes C13. Puede conectar también su impresora o monitor con C13 a una fuente activa en su PC, permitiéndole encender y apagar ambos dispositivos al mismo tiempo.

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332217936
Compatibilidad del Dispositivo	Computer; Monitor / HDTV; Printer; UPS; PDU; Server
País / Región	Norte América
ENTRADA	
Entrada Máxima en Amperes	15
Compatibilidad de voltaje (VCA)	125
FÍSICAS	

Destacado

- Recomendado para alimentar computadoras, impresoras y otros periféricos
- Convierte un conector NEMA 5-15P en un conector C14 para coincidir con un tomacorriente disponible

Aplicaciones

- Conecte dispositivos como computadoras, impresoras y monitores a un tomacorriente C13 cerca de su estación de trabajo

El Paquete Incluye

- P002-000 NEMA – Adaptador de Cable de Alimentación 5-15R a C14, Negro

Color de Clavija	Negro
Wire Gauge (OD - mm ²)	0
Longitud del Cable (pies)	0
Longitud del Cable (m)	0.00
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	5.00 x 3.98 x 0.50
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	12.70 x 10.11 x 1.27
Peso de Envío (lb)	0.11
Peso de Envío (kg)	0.05
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	-10 °C a 60 °C [14 °F a 140 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-10 °C a 60 °C [14 °F a 140 °F]
Rango de Humedad de Operación	30% ~ 80% de HR
Rango de Humedad de Almacenamiento	30% ~ 80% de HR
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	IEC-320-C14
Lado B - Conector 1	NEMA 5-15R
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Antibacterial	No
Clavija en Ángulo	No
High Voltage	No
Locking Plug	No
Cable de Alimentación en Espiral	No
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Certificaciones del Producto	CSA (Canada); cUL Listed; UL Listed
Product Compliance	RoHS; ALCANCE
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida



1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States



© 2023 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.