

Módulo de Baterías Extendidas (EBM) de 72 V para Sistemas UPS SmartOnLine para instalar en 2U de Rack o Torre

NÚMERO DE MODELO: **BP72RT**



Proporciona autonomía extendida para Sistemas UPS compatibles en aplicaciones educativas, sanitarias, militares, gubernamentales y otras TI en redes pequeñas o medianas.

Características

El Módulo de Baterías de reserva da autonomía extendida al SAI compatible

La batería de plomo-ácido regulada por válvula (VRLA) BP72RT ofrece una mayor autonomía cuando se utiliza junto con los Sistemas UPS SmartOnLine® SU2200RTXLCD2U, SU2200RTXLCDN, SU3000RTXLCD2U, SU3000RTXLCD2UN, SUINT2200LCD2U y SUINT3000LCD2U. También pueden conectarse en cadena para obtener un máximo de cuatro paquetes de baterías iguales y ofrecer un funcionamiento prolongado aún mayor. Se incluye cableado de gran calibre con alta corriente con conectores de CD para una instalación segura y sencilla.

Opciones de instalación versátiles.

Puede Instalar la BP72RT en 2U de espacio en un estándar EIA 19 pulgadas Rack utilizando el kit de raíles 4 postes incluido o un kit de raíles 2 postes opcional (RK2PC, vendido por separado). También puede adaptarlo para su instalación en torre utilizando los soportes del sistema SAI.

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332279729
ENTRADA	
Fase de Entrada	Monofásico
Detalles del Cable de Entrada	64 mm [15.7"] cable conector
BATERÍA	
Tipo de Batería	Plomo Ácido Regulada por Válvula [VRLA]

Destacado

- Se conecta a sistemas UPS SmartOnLine de la serie Tripp Lite ampliables seleccionados para agregar autonomía crítica.
- Incluye cableado de batería de gran calibre con conectores de 72 V CD de alta corriente.
- El conector en cadena admite baterías adicionales para una autonomía aún mayor.

Requisitos del Sistema

Compatible sólo con rediseño 2023
SU2200RTXLCD2U,
SU2200RTXLCDN,
SU3000RTXLCD2U,
SU3000RTXLCD2UN,
SUINT2200LCD2U y
SUINT3000LCD2U Sistemas UPS

El Paquete Incluye

- 72 V Ampliado Módulo de Baterías
- Cable de baterías externas
- Accesorios para instalación en rack
- Guía de Inicio Rápido

Voltaje CD del sistema (VCD)	72
Reemplazo del Cartucho de Baterías	 744-A3121
Descripción de reemplazo de batería	Baterías Hot-Swap, reemplazables por el usuario. EBM requiere 2 cartuchos de batería de repuesto.
Conexión del UPS	Conector CD específico para SAI
FÍSICAS	
Factor de Forma Primario	Para instalación en rack; Torre
Altura del Rack	2U
Factor de Forma del Módulo de Batería Externa	Rack / Torre
Los Factores de Forma de Instalación Son Soportados con los Accesorios Opcionales	Instalación en rack de 4 postes de 19
Los Factores de Forma de Instalación Son Soportados con los Accesorios Opcionales	2 post rackmount (RK2PC)
Profundidad Mínima de Rack Requerida (cm)	68.58
Profundidad Mínima de Rack Requerida (Pulgadas)	27
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	9.40 x 22.80 x 30.30
Peso de Envío (kg)	45.50
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	3.410 x 17.330 x 23.820
Peso de la Unidad (lb)	86.4
Peso de la Unidad (kg)	39.19
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	32°F a 104 °F [0°C a 40 °C]
Humedad Relativa	0% a 96%, sin condensación
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Certificaciones del Producto	UL Listed
Product Compliance	CE (Europa); FCC (EE UU); ALCANCE; RoHS
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de garantía del producto (USA y Canadá)	Garantía limitada por 2 años
Planes de Servicio Extendido	Plan de intercambio de depósitos de 5 años: TL9SW5Y-3000BC Cobertura de repuestos urgentes durante 5 añosCobertura de piezas, electrónica y bateríasEnvío al día hábil siguienteSoporte técnico Plan in situ de 5 años: TLWEBN75XX-7000BC Cobertura de piezas y mano de obra in situ durante 5 añosCobertura de piezas, electrónica y bateríasCobertura laboral in situ 24x7, respuesta al día siguienteEnvío al día siguienteSoporte técnico



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2025 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.