

Mini Gabinete SmartRack 6U Bajo Perfil, Profundidad de Switch Plus, Instalación en Pared

NÚMERO DE MODELO: SRW6UDP



El gabinete para instalación en pared asegura y organiza 6U de equipos de rack de 19" en gabinetes de cableado de redes, salones de clases y otras ubicaciones con espacio de piso limitado. Aloja switches de red y paneles de conexiones de hasta 52 cm [20.5"] de profundidad.

General

El Gabinete SmartRack SRW6UDP de 6U de Bajo Perfil, Profundidad de Switch Plus, para Instalación en Pared, está diseñado para alojar equipos de rack de 19" compatibles con la norma EIA en gabinetes de cableado de redes, tiendas minoristas, salones de clases, áreas administrativas y otras áreas con espacio limitado donde el equipo debe estar seguro, organizado y fuera del paso. Fabricado en acero para uso pesado con un duradero acabado en color negro de pintura en polvo, el gabinete tiene una capacidad máxima de carga de 90.7 kg [200 lb].

Los paneles laterales y la puerta frontal tienen cerradura para evitar daños, manipulación indebida o robos. Los paneles del frente, arriba, abajo y laterales removibles tienen ventilación, lo que permite que fluya aire libremente para mantener al equipo fresco. La puerta frontal reversible puede abrirse hacia la izquierda o la derecha haciendo girar el gabinete 180° antes de instalarlo. Convenientes puertos ubicados en la parte superior e inferior permiten un fácil enrutamiento de los cables.

El SRW6UDP viene totalmente ensamblado y listo para su instalación en la pared, o utilice el juego de ruedas opcional SRCASTER de Tripp Lite para convertirlo en un rack móvil. Los orificios de instalación cuadrados y roscados 12-24 y los espacios de rack numerados hacen que la instalación del equipo sea sencilla. Los rieles de instalación verticales se ajustan en incrementos de 7/8" para alojar el equipo a una profundidad de hasta 52 cm [20.5"], como switches de red y paneles de conexiones.

Características

Ahorra Valioso Espacio de Trabajo

- Perfecto para gabinetes de cableado de redes, tiendas minoristas, salones de clases, áreas administrativas y otras áreas con espacio limitado donde el equipo debe estar seguro y fuera del paso
- Aloja todo equipo para rack estándar de 19" conforme a la norma EIA en 6U de espacio.
- Capacidad de carga máxima de 91 kg [200 lb].

Mantiene Seguros los Equipos Importantes

- Los paneles laterales y la puerta frontal tienen cerradura para evitar daños, manipulación indebida o robos
- Los paneles tienen ventilación, lo que permite que fluya aire libremente para mantener fresco el equipo

Destacado

- Capacidad de carga máxima de 91 kg [200 lb].
- Gabinete de acero con llave con ventilación a los lados, frente, arriba y abajo
- Paneles perforados permiten la ventilación del equipo y lo mantienen fresco
- Asegura 6U de equipos de rack de 19" de hasta 52 cm (20.5") de profundidad.
- Se instala en la pared o rueda por el piso (con SRCASTER opcional)

El Paquete Incluye

- SRW6UDP - Gabinete SmartRack de 6U de Bajo Perfil, Profundidad de Switch Plus, para Instalación en la Pared
- (12) Tornillos M6
- (12) Tuercas de fijación M6
- (12) Arandelas de copa M6
- (12) Tornillos 12-24
- Placa para instalar extraíble
- (3) Tornillos de la placa para instalar
- (2) Llaves
- Manual del Propietario

- Haga girar el gabinete 180° antes de instalarlo para abrir la puerta frontal reversible a la izquierda o a la derecha
- Los puertos con tapas extraíbles permiten el enrutamiento de los cables por la parte superior e inferior del gabinete

Fácil instalación del gabinete y el equipo

- Se embarca totalmente ensamblado para una rápida instalación
- Se instala en la pared o rueda por el piso con el juego de ruedas SRCASTER opcional de Tripp Lite
- Los orificios de instalación se ubican a 40.6 cm [16"] de distancia unos de otros para permitir la colocación de pernos de pared básicos
- Los rieles de instalación verticales se ajustan en incrementos de 7/8" para alojar equipos de hasta 52 cm [20.5"] de profundidad, como switches de red y paneles de conexiones
- Los rieles admiten la instalación con perforaciones cuadradas o roscadas 12-24
- Los espacios de rack están numerados para una fácil referencia

Cumple con las normas de la Industria de tarjetas de pago (PCI)

- Satisface todos los requerimientos de seguridad física exigidos por el Estándar de Seguridad de Datos de la Industria de Tarjetas de Pago [Payment Card Industry Data Security Standard, PCI DSS]

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332191458
Compatibilidad del Dispositivo	Patch Panel; Network Switch; UPS
Tipo de Rack	Small Enclosure
FÍSICAS	
Color	Negro
Altura del Rack	6U
Profundidad de Rack	Poco profundo
Profundidad Máxima del Dispositivo (cm)	52.07
Profundidad máxima del dispositivo (pulgadas)	20.5
Profundidad Máxima del Dispositivo (mm)	521
Profundidad Mínima del Dispositivo (cm)	7.62
Profundidad mínima del dispositivo (pulgadas)	3
Profundidad Mínima del Dispositivo (mm)	76
Medida del Orificio para Acceso del Cable (pulgadas)	9.812 x 2.35 (l x An)

Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	20.00 x 27.00 x 30.00
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	50.80 x 68.58 x 76.20
Peso de Envío (lb)	44.00
Peso de Envío (kg)	19.96
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	14.570 x 23.620 x 21.710
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	37.01 x 59.99 x 55.14
Peso de la Unidad (lb)	45.2
Peso de la Unidad (kg)	20.50
Capacidad de Peso - Estacionaria (kg)	91
Capacidad de Peso - Estacionaria (lb)	200
Número de Rieles para Instalación Vertical	4
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Detalles de Conexión a Tierra	Marcos de puerta Delantera y Trasera
Ruedas Preinstaladas	No
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Product Compliance	RoHS; EIA/ECA-310-E
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 5 años