

## Cable de Sincronización y Carga USB A a Lightning para Servicio Pesado, Certificado MFi - M/M, USB 2.0, 1.83 m [6 pies]

NÚMERO DE MODELO: M100-006-HD



El cable Lightning para servicio pesado carga y sincroniza su iPhone, iPad o iPod Apple de última generación usando el puerto USB de su computadora.

### Características

El Cable USB de Sincronización y Carga para Servicio Pesado M100-006-HD conecta su iPhone, iPad o iPod de última generación al puerto USB de cualquier computadora, de modo que pueda cargar su dispositivo Apple y transferir datos. La clavija Lightning reversible de 8 pines se conecta en cualquier dirección para garantizar siempre una conexión rápida y fácil. Construido usando resistente fibra de Aramida para reforzar los conductores dentro del cable, este cable Lightning para servicio pesado cuenta con protección mejorada para resistir el uso más riguroso. El forro de nylon de doble trenzado y la liberación de la tensión integrada proporcionan resistencia y flexibilidad adicionales para soportar la tensión y el abuso de uso frecuente. El cable Lightning para servicio pesado de 1.83 m [6 pies] está certificado MFi para usar con la última generación de dispositivos iPhone, iPad y iPod.

### Destacado

- Construido usando resistente fibra de Aramida, este cable soporta el uso riguroso y frecuente
- Se conecta al puerto USB-A en una computadora o cargador de pared
- Certificado MFi para amplia compatibilidad con su iPhone, iPad o iPod Apple
- El trenzado de nylon mantiene rendimiento máximo y larga vida
- Clavija Lightning reversible se conecta en cualquier dirección

### Aplicaciones

- Cargue y sincronice su iPhone, iPad o iPod Apple usando el puerto USB A de su computadora alejado hasta a 1.83 m [6 pies]
- Transfiera fotos y otros archivos importantes entre un disco duro externo y su dispositivo Apple

### Requisitos del Sistema

- Computadora, laptop o cargador con puerto USB A
- La mayoría de los dispositivos actuales iPhone, iPad e iPod

### El Paquete Incluye

- M100-006-HD – Cable USB de Sincronización / Carga para Servicio Pesado con Conector Lightning, 1.83 m [6 pies]

## Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332207319
Tecnología	Lightning; USB; USB 2.0 (Alta Velocidad)
ENTRADA	
Entrada Máxima en Amperes	2
POTENCIA	

Soporte de Carga de Alimentación (PD) por USB	No
<b>CARGA</b>	
Watts de Carga Total	12
<b>FÍSICAS</b>	
Color	Negro; Blanco
Material de Construcción	TPE, PVC, Nylon, Fibra de Aramida
Material del Forro del Cable	TPE
Especificación del Forro del Cable	VW-1
Diámetro Exterior de Cable (OD)	4.2 mm
Calibre de Alambre (AWG)	28/21
Longitud del Cable (pies)	6
Longitud del Cable (m)	1.83
Longitud del Cable (pulgadas)	72
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	2.31 x 6.10 x 13.72
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	0.91 x 2.40 x 5.40
Peso de Envío (kg)	0.09
Peso de Envío (lb)	0.20
Tipo de Empaque de Unidad	Caja
<b>AMBIENTALES</b>	
Rango de Temperatura de Operación	-20 °C a 60 °C [-4 °F a 140 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-20 °C a 80 °C [-4 °F a 176 °F]
Rango de Humedad de Operación	De 0% a 90% de HR, Sin Condensación
Rango de Humedad de Almacenamiento	De 0% a 90% de HR, Sin Condensación
Alimentación Suministrada a el (los) Dispositivo(s) Conectado(s)	12W (5V/2.4A)
<b>CONEXIONES</b>	
Lado A - Conector 1	USB A (MACHO)
Lado B - Conector 1	LIGHTNING (MACHO)
Enchapado del Conector	Níquel
Enchapado del Contacto	Oro



<b>CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES</b>	
Velocidad de Transferencia de Datos	480 Mbps
Especificación USB	USB 2.0 (hasta 480 Mbps)
Clavija en Ángulo	No
<b>ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD</b>	
Certificaciones	RoHS, CA65, REACH, MFi
<b>GARANTIA</b>	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 2 años