

Rack Premium de Marco Abierto de 42U de 4 Postes de Profundidad Estándar - Sin Puertas o Paneles Laterales

NÚMERO DE MODELO: SR42UBEXPND



General

Este rack de marco abierto SmartRack no tiene puertas ni paneles laterales. Cuenta con pestañas de anclaje para unir gabinetes integradas para combinar múltiples racks en filas para aplicaciones de centros de datos. Es compatible con configuraciones de pasillo caliente / pasillo frío.

El SR42UBEXPND aloja 1361 kg [3000 lb] de equipo para rack estándar de 19" en 42U. Los orificios cuadrados de instalación en sus rieles verticales frontales y posteriores se ajustan en incrementos de 1/4" desde 10 cm hasta 94 cm [de 4" a 37"]. Cada espacio de rack está numerado para referencia de un vistazo. Una guía de profundidad fácil de leer asegura la colocación uniforme del riel, sin necesidad de realizar mediciones que consuman tiempo.

Dos rieles de instalación verticales permiten la instalación en 0U con botones, sin herramientas, de cuatro PDU y administradores de cable compatibles. Esto facilita el tendido del cableado al equipo del rack y reduce el desorden de los cables.

Los componentes son conectados a tierra al marco del gabinete. Se proporcionan puntos de conexión a tierra roscados para la conexión a la tierra de las instalaciones.

Para simplificar la instalación, el SR42UBEXPND incluye ruedas preinstaladas que permiten maniobrarlo con facilidad hasta la ubicación deseada en donde puede asegurarse ajustando los niveladores preinstalados en la unidad. Nota: las ruedas están diseñadas para ajustes de posición menores y no están diseñadas para mover los gabinetes a largas distancias.

Características

- Se envía totalmente ensamblado para una rápida instalación y traslado a su ubicación sobre las ruedas para uso pesado preinstaladas (las ruedas son removibles).
- Los juegos de rieles frontales y posteriores para instalación del equipo se ajustan en incrementos de 1/4"
- La guía de profundidad fácil de visualizar asegura la colocación uniforme del riel, sin necesidad de realizar mediciones que implican pérdida de tiempo
- Los rieles de instalación (2 por gabinete), que no requieren herramientas para su instalación, son compatibles con PDUs de 0U y Administradores de cables verticales instalados lado a lado
- Las ranuras de instalación están dispuestas en un patrón estándar de la industria compatible con una

Destacado

- El rack de marco abierto premium de 42U no incluye paneles laterales o puertas
- 4 postes verticales interiores con orificios cuadrados sin rosca
- Ancho estándar de 610 mm [24"] y profundidad de 1067 mm [42"] para optimizar el espacio en el piso.
- Se embarca completamente ensamblado para su uso inmediato
- Capacidad de carga de 1361 kg [3000 lb] estacionaria y 1021 kg [2250 lb] en movimiento
- Ruedas de 76 mm [3"] de servicio pesado y patas niveladoras preinstaladas
- Diseñado para pasar a través de una puerta estándar de 2.13 m [7 pies]
- Incluye 50 tuercas de fijación M6 y 50 tornillos M6 para instalación del equipo

El Paquete Incluye

- Rack Premium de Marco Abierto SmartRack de 42U de 4 Postes de Profundidad Estándar
- (50) Tuercas de fijación M6
- (50) Tornillos M6
- Manual del Propietario

gran variedad de accesorios

- Incluye accesorios de instalación (50 tuercas de fijación M6 y 50 tornillos M6)
- El acabado de pintura en polvo texturizada soporta aplicaciones demandantes y ocupadas, como bodegas y sótanos
- Profundidad interna máxima utilizable de 94 cm [37"] (desde el riel frontal hasta el riel posterior)
- Carga nominal: 1360.8 kg [3000 lb] estacionaria y 1020.6 kg [2250 lb] en movimiento
- Las pestañas de anclaje incorporadas permiten una combinación segura de racks en hileras con un ancho de centro a centro establecido de 610 mm [24"] para igualar las baldosas de piso estándar
- Las patas niveladoras removibles se extienden para permitir el posicionamiento sobre pisos desnivelados
- Su diseño compacto permite al rack rodar a través de puertas comerciales de altura estándar
- Los componentes son conectados a tierra en la estructura, que incluye múltiples conexiones para la conexión a tierra de la instalación.
- Parte inferior, frontal y lateral abiertas para un acceso conveniente al cableado

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332154309
Compatibilidad del Dispositivo	Patch Panel; Network Switch; UPS; Server
Tipo de Rack	Marco Abierto
FÍSICAS	
Color	Negro
Profundidad Máxima del Dispositivo (cm)	93.98
Profundidad máxima del dispositivo (pulgadas)	37
Profundidad Máxima del Dispositivo (mm)	940
Profundidad Mínima del Dispositivo (cm)	10.16
Profundidad mínima del dispositivo (pulgadas)	4
Profundidad Mínima del Dispositivo (mm)	102
Altura del Rack	42U
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	215.90 x 66.04 x 115.57
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	85.00 x 26.00 x 45.50
Peso de Envío (kg)	95.71
Peso de Envío (lb)	211.00



Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	199.39 x 60.02 x 105.41
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	78.5 x 23.63 x 41.5
Peso de la Unidad (kg)	64.41
Peso de la Unidad (lb)	142
Capacidad de Peso – En Movimiento (kg)	1,021
Capacidad de Peso – en Movimiento (lb)	2250
Capacidad de Peso - Estacionaria (kg)	1,361
Capacidad de Peso - Estacionaria (lb)	3000
Profundidad de Rack	Estándar
Número de Rieles para Instalación Vertical	4
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Poste de conexión a tierra	Marcos de puerta Delantera y Trasera
Administración del Cableado Incorporada	No
Ancho Extra	No
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Certificaciones	RoHS, UL 60950, CE
Aprobaciones	EIA/ECA-310-E, IEC 60297-3-100
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 5 años