

Compartir:





Unidad Back-UPS de APC, de 1000 VA y 120 V, AVR, LAM

BX1000L-LM



Description: Respaldo por baterías con protección contra sobretensiones para computadoras y dispositivos electrónicos

Incluye : Installation guide , User Manual

Life Is On



by Schneider Electric

Descripción general del producto

Especificaciones técnicas

Documentación

Salida		Print Technical Specification 
Capacidad de potencia de salida	600Vatios / 1.0 kVA	
Máxima potencia configurable (vatios)	600Vatios / 1.0 kVA	
Tensión de salida nominal	120V	
Frecuencia de salida (sincronizada con la red)	60Hz +/- 3 Hz	
Frecuencia de salida (no sincronizada)	60Hz +/- 0,1% para 60Hz nominales	
Tipo de forma de onda	Aproximación acompasada de una onda sinusoidal	
Conexiones de salida	(6) NEMA 5-15R (Respaldo de batería)	
Duración de transferencia	6ms typical : 10ms maximum	
Entrada		
Entrada de voltaje	110V , 120V	
Frecuencia de entrada	60 Hz +/- 5 Hz	
Tipo de enchufe	NEMA 5-15P	
Longitud del cable	1.22metros	
Variación de tensión de entrada para operaciones principales	80 - 138 (línea a neutro)V	
Cantidad de cables de alimentación	1	
Corriente máxima de entrada	8.0A	
Factor de energía de entrada con carga completa	0.6	
Baterías y autonomía		
Tipo de batería:	Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración	
Baterías pre-instaladas	1	
Tiempo de recarga típico	6hora(s)	
Vida útil esperada de las baterías (años)	2 - 4	
Capacidad VA/hora de la Batería	114	
Autonomía	Ver Gráfico de autonomía	Ver Cuadro de autonomía
Comunicaciones y manejo		

Panel de control	Indicadores LED On-line : Batería encendida
Alarma audible	Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo
Proteção contra surtos e filtragem	
Régimen nominal de sobretensiones	160Joules
Físico	
Dimensiones de altura máxima	182mm , 18.2cm
Dimensiones de anchura máxima	130mm , 13.0cm
Dimensiones de profundidad máxima	320mm , 32.0cm



Alarma sobrecarga	157mm , 15.7cm
Ancho del bulto	285mm , 28.5cm
Profundidad del bulto	395mm , 39.5cm

Ambiental

Temperatura de operación	0 - 40 °C
Humedad relativa de operación	0 - 95 %
Elevación de operación	0-600metros
Temperatura de almacenamiento	-20 - 50 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0 - 95 %
Elevación de almacenamiento	0-4500metros
Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad	40.0dBA

Conformidad

Aprobaciones	NOM, TUV
Garantía estándar	Reparación o reemplazo por 2 años

Sustainable Offer Status

RoHS	Cumplimiento
Directiva REACH	Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)

Life Is On | Schneider Electric

Inscribirse para estar al día con las mejores prácticas nuevas soluciones y ofertas especiales

Email

OK

QUIÉNES SOMOS

CONÉCTESE CON NOSOTROS

ENCONTRAR UN DISTRIBUIDOR

Código postal

ENCONTRAR

CÓDIGO DE PROMOCIONES

Introduzca clave

LR



[TÉRMINOS Y CONDICIONES](#) >

[DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD](#) >

© 2016, APC by Schneider Electric

