

Gabinete de Módulo de Baterías Externas para Rack / Torre 240V 3U + Cableado CD para Sistemas UPS Selectos (BP240V10RT3U)

NÚMERO DE MODELO: BP240V10RT3U



¿Necesita más tiempo de autonomía? El módulo de batería externa BP240V10RT3U extiende el tiempo de autonomía de sistemas UPS compatibles de Tripp Lite y tiene un conector posterior para encadenar múltiples módulos de batería para conseguir un tiempo de autonomía aún mayor. La instalación es rápida, simple y versátil—el módulo de batería puede adaptarse para factores de forma de instalación en rack (3U), torre o apilado.

General

El módulo de batería externa para Rack / Torre BP240V10RT3U ofrece autonomía extendida por la batería cuando se usa en conjunto con sistemas UPS ampliables de 240V de Tripp Lite para instalación en rack y torre. Incluye cableado de grueso calibre con conectores de CD de alta corriente para una instalación fácil y segura. El conector de encadenamiento incluido permite la conexión de módulos de baterías externos compatibles de 240V al UPS anfitrión. Los accesorios incluidos soportan la instalación de 3U en gabinetes de rack de 4 postes. Hay opciones disponibles para instalación al centro de 2 postes y torre vertical.

Compatible con estos Sistemas UPS: SU6000RT3U, SU6000RT3UHV, SU8000RT3U, SU8000RT3U1TF, SU8000RT3UG, SU8000RT3UHW, SU8000RT3UN50, SU8000RT3UN50TF, SU10000RT3U, SU10000RT3U2TF, SU10000RT3UG, SU10KRT3U, SU10KRT3UHV, SU10K3/1INTPM, SU16KRT, SU16KRT-1TF, SU16KRT8, SU16KRTG, SU16KRTHW, SU20KRT, SU20KRT-1TF, SU20KRT8, SU20KRTG, SU20KRTHW y otros sistemas UPS de Tripp Lite que especifiquen el uso de este módulo de baterías.

Características

- Ofrece autonomía extendida del UPS al usarse en conjunto con los sistemas UPS de 240V CD compatibles de Tripp Lite
- Incluye cableado de grueso calibre con conector de CD de alta corriente para una fácil instalación.

Destacado

- Amplía la autonomía de Sistemas UPS de 240V CD ampliables de Tripp Lite
- El conector para encadenamiento incluido soporta la adición de múltiples módulos de baterías externas
- Soporta instalación en rack de 3U; accesorios incluidos para instalación en 4 postes
- Opciones disponibles para instalación en rack de 2 postes y en torre

El Paquete Incluye

- Módulo de baterías externas BP240V10RT3U con cableado para CD
- Accesorios para instalación compatible con 4 postes
- Manual del Propietario

- El conector de encadenamiento permite la conexión de módulos de baterías externos compatibles de 240V al UPS anfitrión.
- Los soportes de instalación incluidos soportan la instalación en racks de 4 postes usando solo 3 espacios de rack (3U)
- La opción 2POSTRMKITHD soporta la instalación central balanceada en 2 puntos en racks para equipo de 2 postes
- La opción 2-9USTAND permite la colocación en torre vertical.

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332115843
ENTRADA	
Fase de Entrada	Monofásico
BATERÍA	
Autonomía Ampliable por Batería	Incluye un segundo conector de entrada y salida para encadenar múltiples módulos de baterías
Autonomía Ampliable	Sí
Voltaje CD del sistema (VCD)	240
Conexión del UPS	Cable desprendible con conector de CD específico del UPS (91.4 cm de longitud, calibre 6)
Vida Útil Típica de la Batería	Generalmente de 4 a 6 años (Norteamérica).
FÍSICAS	
Material de Construcción	Acero
Factor de Forma del Módulo de Batería Externa	Rack / Torre
Los Factores de Forma de Instalación Son Soportados con los Accesorios Opcionales	Instalación en rack de 4 postes de 19
Los Factores de Forma de Instalación Son Soportados con los Accesorios Opcionales	Instalación en rack de 2 postes (2POSTRMKITHD); Torre (2-9USTAND);
Profundidad Mínima de Rack Requerida (cm)	83.82
Profundidad Mínima de Rack Requerida (Pulgadas)	33
Altura del Rack	3U
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	29.21 x 58.42 x 83.82
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	11.50 x 23.00 x 33.00
Peso de Envío (kg)	83.46



Peso de Envío (lb)	184.00
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	13.34 x 44.45 x 63.5
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	5.25 x 17.5 x 25
Peso de la Unidad (kg)	71.99
Peso de la Unidad (lb)	158.70
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Certificaciones	Probado para CE; Compatible con RoHS
GARANTIA	
Periodo de garantía del producto (USA y Canadá)	Garantía limitada por 2 años
Periodo de Garantía del Producto (Internacional)	Garantía limitada por 1 año
Periodo de garantía del producto (México)	Garantía limitada por 1 año
Periodo de garantía del producto (Puerto Rico)	Garantía limitada por 1 año
Cobertura Opcional	Cobertura disponible de garantía de 3 años, 5 años, al día siguiente y en sitio